

Torce TIG "ABITIG® GRIP Little" ad aria e a liquido

La linea torce ABITIG® GRIP Little – per chi salda ogni giorno in condizioni di accessibilità limitata. Massima flessibilità e leggerezza senza compromessi.

Le torce, sia in versione raffreddata ad aria che a liquido nei vari range di impiego sono corredate con impugnatura ergonomica con inserto "GRIP" in grado di alloggiare diverse tipologie di controlli

e pulsanti, oltre ad avere un fasciame torcia estremamente flessibile e maneggevole. Tutte le parti consumabile sono compatibili con lo standard internazionale serie "SR".

Fasciami ad alta flessibilità disponibili con ogni tipo di attacco macchina e connessioni.



ABITIG® GRIP Little
Sistema Impugnatura
più piccolo, più leggero ...
(vedere pag. 26-27).

Dati tecnici (EN 60 974-7):

Torce TIG "ABITIG® GRIP Little" (aria)

Modello	Classificazione (A)		Duty cycle (%)	Elettrodo tungsteno (Ø in mm)
	DC	AC		
ABITIG® GRIP Little 9 / 9 F	110	80	35	0.5-1.6
ABITIG® GRIP Little 17 / 17 F	140	100	35	0.5-2.4
ABITIG® GRIP Little 24 G	110	80	35	0.5-1.6
ABITIG® GRIP Little 150 / 150 F	140	100	35	1.0-2.4

Torce TIG "ABITIG® GRIP Little" (liquido)

Modello	Classificazione (A)		Duty cycle (%)	Elettrodo tungsteno (Ø in mm)
	DC	AC		
ABITIG® GRIP Little 20 / 20 F	220	150	100	0.5-3.2
ABITIG® GRIP Little 24 W	140	100	100	0.5-2.4
ABITIG® GRIP Little 260 W	240	170	100	1.0-3.2

Soggetto a possibile cambiamento, senza comunicazione.

"ABITIG® GRIP Little"

- Impugnatura ergonomica con inserto "GRIP" per tutti i modelli torcia ABITIG® GRIP - grande fermezza e feeling sull'impugnatura.
- Funzioni di controllo e pulsanti perfettamente integrati nel design impugnatura.
- Eccellente protezione contro i disturbi arrecati dall'alta frequenza (HF).
- Fasciame torcia flessibile e leggero (High-Flex-Pelle) per ogni tipo di attacco e connessione macchina.
- Parti consumabile compatibili con lo standard internazionale serie "SR".
- Ad aria fino a 140 A - al 35% di duty cycle.
- A liquido fino a 240 A - al 100% di duty cycle



- 1 ABITIG® 9 / 9 F
- 2 ABITIG® 17 / 17 F
- 3 ABITIG® 20 / 20 F
- 4 ABITIG® 24 G
- 5 ABITIG® 24 W
- 6 ABITIG® 150 / 150 F
- 7 ABITIG® 260 W

Torcia completa*

Modello	Impugnatura	n° cod.	Corpo torcia	
ABITIG® 9	ABITIG® GRIP Little	vedi commento**	Standard	705.0001
ABITIG® 9 F	ABITIG® GRIP Little	vedi commento**	Flessibile	703.0001
ABITIG® 17	ABITIG® GRIP Little	vedi commento**	Standard	705.0033
ABITIG® 17 F	ABITIG® GRIP Little	vedi commento**	Flessibile	703.0009
ABITIG® 20	ABITIG® GRIP Little	vedi commento**	Standard	705.0058
ABITIG® 20 F	ABITIG® GRIP Little	vedi commento**	Flessibile	703.0302
ABITIG® 24 G	ABITIG® GRIP Little	vedi commento**	Standard	705.0075
ABITIG® 24 W	ABITIG® GRIP Little	vedi commento**	Standard	705.0080
ABITIG® 150	ABITIG® GRIP Little	vedi commento**	Standard	770.0010.1
ABITIG® 150 F	ABITIG® GRIP Little	vedi commento**	Flessibile	770.0130.1
ABITIG® 260 W	ABITIG® GRIP Little	vedi commento**	Standard	772.0010.1

Per parti di ricambio vedere parti consumabile torce "ABITIG® GRIP" (Pag. 4-17).

**Viste le innumerevoli versioni e tipologie di connessione macchina non possiamo fornire in questa documentazione i codici completi torcia. Si prega di utilizzare la seguente documentazione per individuare il modello torcia ed il tipo di pulsante - chiedere informazioni al rivenditore ABICOR-BINZEL di zona.