

ASPIRATORI PORTATILI

SF

Aspiratori di fumi portatili per ambienti di lavoro dove un filtraggio efficiente è importante.



Gli aspiratori Fumex sono disponibili in tre diverse dimensioni , 300 ,200 e 150.

I fumi di saldatura contengono grandi quantitativi di particelle fini che costituiscono un serio pericolo per la salute. Per questa ragione, gli aspiratori Fumex offrono il più alto livello di efficienza di aspirazione oggi sul mercato.

I filtri sono composti da tre diversi strati: un pre filtro con efficienza 95-97%, un filtro sottile con efficienza del 99,997% per particelle > 0,0003 mm. Gli aspiratori Fumex sono forniti totalmente montati, dotati di filtro, 4 metri di tubo e 5 metri di cavo. Elemento di cattura e filtro carboni attivi sono accessori da richiedere a parte.

Punto di partenza : prima del test di filtraggio ci sono 300000 particelle > 0,0003 mm in 10L d'aria	
Efficienza	n° di particelle restanti dopo il filtraggio
98%	6000
99%	3000
99,997%	9

Gli aspiratori Fumex SF sono forniti totalmente montati , dotati di filtro, 4 metri di tubo e 5 metri di cavo di alimentazione corredato di spina monofase 220V in alternata.

Il sistema filtrante è provvisto di spia segnalazione sostituzione filtro.

Gli aspiratori possono essere corredati da diversi accessori , quali elementi di cattura e filtro a carboni attivi , fuori standard e da richiedere a parte.

La Fumex inoltre offre una completa gamma di aspiratori, motori, bracci ed accessori per ogni esigenza di impiego.

FUMEX®
LOCAL EXTRACTOR
Pure advantage

ACCESSORI

SF 150 S , 200 SE , 300 SE

TM-80



SM-220




CAPTATORI CON SUPPORTO MAGNETICO

- TM-80** captatore a imbuto , 80 mm
TM-180 captatore a imbuto , 180 mm
SM-220 captatore a coda di pesce , 220 mm

TM-180



FSE-300



FILTRI

- FSE-300** filtro a 3 strati H13 secondo EN 1822
FS-150 filtro a 2 strati H13 secondo EN 1822
FG-300 filtro a carboni attivi da 9 litri
FGH-300 contenitore filtro a carboni attivi **FG-300**

FGH-300



FG-300



FS-150



	SF 300 SE	SF 200 SE	SF 150 S	
Flusso aria m ³ /h	280/160	160	160	
Livello di filtraggio secondo EN 1822	H13	H13	H13	
Efficienza di filtraggio %	99,997	99,997	99,997	
Vuoto massimo kPa	22	22	22	
Capacità motore W 1 fase - 220 V , 50 Hz	2x1000 2 velocità	1000 1 velocità	1000 1 velocità	
Misure in mm (HxLxP)	600x220x330	600x220x330	500xD400	
Peso kg	18	16	12	
Tubo mm	D50 / 4 m.	D45 / 4 m.	D45 / 4 m.	

FUMEX®

Verkstadsvägen 2, 931 61 SKELLEFTEÅ, Sweden
 Tel.Int. +46 910-361 80, Fax.Int. +46 910-130 22
 www.fumex.com e-mail: info@fumex.se