



# TIG AC/DC DA 300 P

Dati Tecnici	DA 300 P
Alimentazione ( +/- 15% )	3x400 V / 50 Hz
Max potenza di uscita	13,2 KVA
Corrente di saldatura	4-300 A
Voltaggio di saldatura	10-30 V
Duty Cycle	40% 300 A ( 10 min. / 40° C ) 100 % 190 A ( 10 min. / 40° C )
Classe di sicurezza / raff.	IP 21 S/F
Regolazione	Infinita
Dimensioni Lu x La x H	395 x 710 x 762 mm
Peso	44 Kg
Campo di pulsazione DC	0,1 – 500 Hz
Campo di pulsazione AC	0,1 – 50 Hz

Dati Tecnici	Unità di raff. 4H/IF
Alimentazione	2x400 V / 50 Hz
Max uscita liquido raff.	2,5 l/min
Max uscita pressione	3,5 bar
Capacità reff. 40° C	1300 W
Dimensioni Lu x La x H	640 x 250 x 300 mm
Peso	10 Kg

## Dati Tecnici Equipaggiamento std.

Pre Gas – Post Gas – Rampa di Salita – Rampa di Discesa  
 Bilanciamento AC – AC Hybrid - Cratere Finale - Puntatura  
 50 memorie Job - Start HF - Start Lift



## Creato per l'Industria

- . TIG Pulsato Hybrid AC/DC , “ alta qualità “  
e “ facilità di utilizzo “
- . Incremento della qualità di saldatura e varietà di funzioni
- . Regolazione di corrente da remoto
- . Eccezionali caratteristiche di saldatura su lamiere sottili ,  
grazie alla funzione “ Silent Puls “
- . Arco ad alta concentrazione
- . Eccezionali caratteristiche di start sia in HF che con  
sistema Lift Arc
- . Pannello di controllo protetto da urti accidentali

PDF DA 300 P WEB