



TIG DC DT 300 P II

Dati Tecnici	DT 300 P II
Alimentazione (+/- 15%)	3x400 V / 50-60 Hz
Max potenza di uscita	11,5 KVA
Corrente di saldatura	4-300 A
Voltaggio di saldatura	10-30 V
Duty Cycle	40% 300 A (10 min. / 40° C) 100 % 190 A (10 min. / 40° C)
Classe di sicurezza / raff.	IP 21 S/F
Regolazione	Infinita
Dimensioni Lu x La x H	640 x 250 x 395 mm
Peso	30 Kg
Campo di pulsazione	0,1 – 500 Hz

Dati Tecnici	Unità di raff. 4H/IF
Alimentazione	2x400 V / 50 Hz
Max uscita liquido raff.	2,5 l/min
Max uscita pressione	3,5 bar
Capacità reff. 40° C	1300 W
Dimensioni Lu x La x H	640 x 250 x 300 mm
Peso	10 Kg

Dati Tecnici Equipaggiamento std.

Pre Gas – Post Gas – Rampa di Salita – Rampa di Discesa
Synergia – Cratere Finale - Puntatura – 50 memorie Job
Start HF - Start Lift

Creato per l'Industria

- . TIG Pulsato DC , equipaggiato con l'ultima tecnologia digitale
- . Leggero e compatto
- . Caratteristiche di start e di stabilità d'arco incomparabili
- . Di facile e immediato utilizzo



PDF DT 300 P II WEB

_ Saldatura Manuale