



TIG DC DTX 202

Dati Tecnici	DTX 2200 DC
Alimentazione (+/- 20%)	230 V / 50 Hz
Potenza assorbita @ I: max	9 KVA
Corrente di saldatura	5-200 A
Voltaggio di saldatura	14-26,5 V
Duty Cycle	30 % 100 %
	220 A (10 min. / 40° C) 160 A (10 min. / 40° C)
Classe di sicurezza / raff.	IP 23
Regolazione	Infinita
Dimensioni Lu x La x H	390 x 135 x 300 mm
Peso	7,5 Kg
Campo di pulsazione DC	0,1 - 500 Hz

Dati Tecnici Equipaggiamento std.

Pre Gas – Post Gas – Rampa di Salita – Rampa di Discesa
Synergia – Cratere Finale - Puntatura – Start HF - Start Lift



Il TIG Mini Portatile

- . TIG Pulsato DC , “ facilità di utilizzo “ eccellenti caratteristiche di start sia in Hf che Lift
- . Ottimo nella saldatura lamiera sottili
- . Funzione “ EASY PULSE SYN “ e “ SLOW “
- . Monitoraggio complete parametri di saldatura , pannello digitale
- . Funzione VRD _ Voltage Reduction Device VRD 12V
- . Regolazione di corrente da remoto
- . Possibilità di utilizzo torce TIG Up/Down
- . Funzioni MMA

PDF DTX 202 DC WEB