Dati tecnici - MP 225 C Pulse

Alimentazione (+/- 15%)	3x400 V / 50-60 Hz
Max potenza di uscita	10 KVA
Corrente di saldatura	10-250A
Voltaggio di saldatura	14,5-26 V
Duty cycle 100%	180 A (10 min / 40˚C)
60%	200 A (10 min / 40˚C)
Classe di sicurezza/raffr.	IP 23S/AF
Regolazione	Infinita
Dimensioni L x Largh. x H	650 x 300 x 388 mm
Peso	21 Kg

Dati tecnici - Unità di raffreddamento HR 32

Alimentazione	2x400 V / 50 Hz
Max uscita liquido raffr.	min.
Max uscita pressione	Bar
Capacità raffr. 40˚C	W
Dimens. L x Largh. x H	mm
Peso	Kg

Dati tecnici - Traina-filo integrato a 4 rulli

Velocità filo	1,5-2,2 m/min.
Diametro filo	0,8-1,6 mm (K 30 Kg)
Classi di sicurezza/raffr.	IP 23S/AF

MP 225 C Pulse

Saldatura manuale MIG/MAG pulse

Lamiere sottili e media carpenteria

200 A al 60% del Duty Cycle

VANTAGGI

-**Facilità** di utilizzo in ogni condizione.
-Peso e ingombri limitati se paragonati alle prestazioni della macchina.
-Innesco dell'arco **sempre stabile** e morbido
-Bobina da 30 Kg
-**Possibilità di invertire la polarità** dal frontale macchina.